



RULLO COSTIPATORE



Macchine Agricole Petrolati

di Petrolati Massimo

Via Coste, 33
60010 Barbara (AN) Italy
tel. +39 071 964186
fax +39 071 2825049

info@mappetrolati.it
www.mappetrolati.it



SERIE RTH

Cast iron tamping's rollers for middle and little dimensions surfaces.

The RTH model is hauled on wheels and in a sole section, that is mounted on spheroidal graphite cast iron supports with floating bearings. The hydro plant allows the rotation and the lowering of the machine to begin the work and the longitudinal positioning for the transport on the road.

All the operations occur without getting out of the tractor.

The rotating parts are equipped with a locking device at the end, that allows the constant alignment of the cast iron sections.

Dameurs en fonte pour surfaces de demies et petites dimensions.

Le modèle RTH est trainé sur roues et dans une seule section, qui est montée sur supports en fonte sphéroidale avec paliers flottants. L'installation hydraulique permet la rotation et l'abaissement de la machine pour commencer le travail et le positionnement longitudinal pour le transport par route. Toutes les opérations se passent sans descendre du tracteur. Les éléments roulants comprennent à l'estrémité un dispositif de blocage, qui permet d'obtenir le constante alignement des sections en fonte.



Rullo costipatore in ghisa per superfici di medie e piccole dimensioni

Il modello RTH è trainato su ruote e in un'unica sezione montata su supporti in ghisa sferoidale con cuscinetti oscillanti.

L'impianto idraulico permette la rotazione e l'abbassamento della macchina per iniziare il lavoro e il posizionamento longitudinale per il trasporto su strada. Tutte le operazioni avvengono senza scendere dalla trattore.

Gli elementi rullanti sono dotati all'estremità di un dispositivo di bloccaggio che permette di ottenere il costante allineamento delle sezioni in ghisa.

| | Modello | Sezioni mm. | Dimensioni mm. | | Peso kg. |
|---|-------------|-------------|----------------|--------|----------|
| | | | Ingombro | Lavoro | |
| Rullo trainato sezioni dentate | RTH 290 D40 | ø 400 | 1.200 | 2.900 | 880 |
| | RTH 290 D48 | ø 480 | 1.200 | 2.900 | 1.030 |
| Rullo trainato sezioni cambridge | RTH 290 C40 | ø 400 | 1.200 | 2.900 | 950 |
| | RTH 290 C48 | ø 480 | 1.200 | 2.900 | 1.100 |



Cambridge Dentata